

## Datablad

Uppdaterad 2019-05-17

## Dörrcentral VAKA B18

Dörrcentral VAKA B18 hanterar en dörrmiljö i VAKA-system.



# De nya dörrcentralerna B18 & B28

Nu lanserar vi Axema VAKA B18/ B28 som är den nya generationen dörrcentraler som ersätter B17/ B27. B18/ B28 har fördubblad processorkapacitet och fyra gånger mer minne, vilket säkerställer fortsatt utveckling och utökad funktionalitet.

I B28 finns två fria ingångar för att bland annat låsa upp valda dörrar samtidigt i samband med en nödsituation (exempelvis utrymningslarm), sätta förhöjd säkerhetsnivå för att låsa dörrar vid en hotsituation, indikera fel i strömförsörjning m.m. För framtida funktioner har antalet plintar ökats till 47 (B28) jämfört med tidigare 36 (B27).

## Viktigt att tänka på

- B18/ B28 kräver Axema VAKA **version 3.70** eller senare.  
(<https://info.axema.se?version>) Befintliga system med lägre version måste uppdateras innan B18/ B28 installeras.
- För styrning av **larmsystem** kompletteras B28 med larmmodulen C20.
- B18/ B28 är **kompatibla** med **äldre dörrcentraler** B17/ B27 och B16/ B26.
- För de nya **hissplintarna** i B18/ B28 rekommenderas en 2.5 mm skruvmejsel.

## Funktionalitet och användningsområden

- Dörrcentral VAKA B18 är en komplett centralenhet för en dörr med integrerad webbplattform och programvara. Dörrcentralen stödjer Power over Ethernetstandarden 802.3at (PoE+), vilket innebär att en kabel räcker för dörrmiljöns alla funktioner.
- Dörrcentral VAKA B18 hanterar läsare för in-/utpassering och ingår i ett VAKA-system med upp till 1000 dörrmiljöer (Med B60).
- Inbyggd kalender och registrering av de 5 000 senaste händelserna.

- För kommunikationen och strömförsörjning mellan dörrcentral och läsare används 4-trådig kabel.

<b>Attribut</b>	<b>B18</b>
Mått (HxBxD) mm	170x257x54
Kapsling	Plast
Montage	Väggmontage utanpåliggande
Display	Ja
Låsbar kapsling	Ja
Strömförsörjning	12-35 VDC eller PoE+ IEEE 802.1 at
Elektrisk anslutning	RJ45/ Skruvplint
Inbyggd switch	Ja
Inbyggd brandvägg	Nej
PoE-stöd	Ja
Effekt vila (W)	0.80
Effekt max (W)	1.2
Strömförbrukning vila @12V (mA)	65
Max strömförbrukning @12V(mA)	90
Strömförbrukning vila @24V (mA)	32.5
Max strömförbrukning @24V(mA)	45
Maxlast relä	1 A 30 VDC
IP-klass	IP22
IK-klass	IK06
Temperaturområde	0° till +55C°
Inloggningskonton	5 (500 med B60)
Personer	1 000 (4 000 med C30 och 80 000 med B60)
Behörighetsgrupper	40 (4 000 med B60)
Org.-grupper	10 (1 000 med B60)
Kalendrar	1 (100 med B60)
Zoner	6 (600 med B60)
Bokning	Med B60
Import och export av persondata	Ja
Art.-nr	2-2180
E-nummer	E5871089